

**Maquidis**  
GRUPO MORTEROS HENARES

**MH**  
GRUPO MORTEROS HENARES

**TOPCON**

**RL-H5A**

LÁSER AUTONIVELANTE PARA  
CONSTRUCCIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN



Especificaciones	
Precisión	H: $\pm 10$ arcosegundos
Rango Autonivelación	Horizontal $\pm 5^\circ$
Área de trabajo	800 m
Velocidad de rotación	600 rpm
Protección frente a polvo/agua	IP66
Autonomía	Alcalinas: 100 horas Ni-MH: 60 horas
Temp. de funcionamiento	De $-20^\circ\text{C}$ a $50^\circ\text{C}$
Tamaño (al. x an. x l.)	205 x 211 x 172 m

### Componentes del kit

- Láser RL-H5A
- Sensor LS-80L o LS-100D
- Soporte del sensor
- Paquete de baterías
- Cargadores
- Maleta de transporte

### Garantía de cinco años

El láser RL-H5A se proporciona con una garantía de cinco años. Topcon respalda este láser preciso y fiable con la mejor garantía de fábrica del sector.

## Láseres autonivelantes para construcción de próxima generación



- Funcionamiento de largo alcance (800 m)
- Receptor inteligente de largo alcance
- Función manual para pendientes sencilla e intuitiva
- Precisión horizontal de  $\pm 10$  arcosegundos
- Rango de autonivelación de  $\pm 5$  grados
- Autonomía de baterías de hasta 100 horas

### Láser de largo alcance de alta precisión

Con su largo alcance y alta precisión, la serie RL-H5 es fácil de utilizar para comprobar elevaciones.

### Fácil de utilizar

Con autonivelación electrónica, se pulsa el botón de encendido y se dirige al lugar de trabajo en segundos. Si hay alguna alteración durante el trabajo, el RL-H5A vuelve a nivelarse de forma automática. Los motores de autonivelación son precisos hasta  $\pm 10$  arcosegundos.

### Funcionamiento de largo alcance

¿Necesita disparar elevaciones hasta 400 m desde su láser? No hay problema: este instrumento tiene la potencia y el alcance para abarcar un lugar de trabajo de 800 m de diámetro.

### Baterías de larga duración

El RL-H5A le ofrece hasta 60 horas de uso continuo con el paquete de baterías recargable.

### Fiabilidad en todas las condiciones meteorológicas

Cuenta con la clasificación IP66, por lo que el RL-H5A soporta cualquier lugar de trabajo y resiste ante el polvo, aguaceros e incluso lluvias torrenciales.



C/ Chile, 51 Polígono Industrial Azque  
28806-Alcalá de Henares-MADRID

+34 91 825 22 20 | 666 524 560