

FASES DE EJECUCIÓN

1. Fratasado del pavimento

Ejecución del fratasado mediante fratasadoras tipo Barikell.

2. Corte de juntas

Aserrado de las juntas de dilatación conforme al diseño y especificaciones del pavimento.

3. Limpieza del corte

Eliminación de residuos mediante limpieza y aspirado completo del interior de la junta.

4. Colocación del perfil

Aplicación e inserción del perfil de sellado mediante carro desenrollador.

5. Verificación final

Comprobación del correcto asentamiento y continuidad del perfil en toda la junta.

VENTAJAS

- › Instalación rápida y sencilla
- › Proceso limpio, sin generación de polvo
- › Sistema económico y de bajo coste operativo.
- › Aplicable inmediatamente tras el corte y aspirado de la junta



MADRID -Tienda y Oficinas.
C/ Chile, 51, Pol.ind. Azque 28806-Alcalá de Henares-MADRID Tel. +34-91.825.22.20

ALICANTE
C/Elda, Nave 8B, Pol Ind Faima, 03330 Crevillente (Alicante) Tel. (+34) 652.599.680

BARCELONA
Carrer Molí d'en Bisbe, 2, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona Tel. 34 +672 93 46 05

CÁDIZ
Avda. Progreso nº3 Pol.Ind Carissa Aurelia 11648-Espera (CÁDIZ) . Tel. +34 626 734 161

CÓRDOBA
Av. de Puente Genil, 48B, 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba) Tel. (+34) 621.268.625

EXTREMADURA
C/ Huesca nº10 Sector B, Nave 10, Pol.Ind el Prado, 06800 Mérida(BADAJOS) Tel. +34-647.86.24.72

GALICIA
C/ Rúa do titanio, B-13. 15100 Carballo. A Coruña Tel. +34- 673 586 228

MURCIA
Av. Andalucía, 3, 30564 Pol.Ind Base 2000,Lorquí, Murcia Tel. (+34) 604 839 392

VALENCIA
Pol. Ind Masia del Juez II, 46900. Torrent (Valencia) Tel. (+34) 673.902.513

VITORIA-GASTEIZ
C/ Jundiz 4 Pabellón E Bajo Pta 11 01015, Vitoria, Gasteiz. Tel. (+34) 662 648 122

ZARAGOZA
Avda. de las Gacelas, 178A Pol. Ind Los Leones,50298 Pinseque (Zaragoza) Tel. (+34) 696.193.850



CARRO DESENROLLADOR DE GUAINA Y GUAINA DE SELLADO

Sistema profesional para la instalación de perfiles de sellado en juntas de dilatación de pavimentos industriales



BARIKELL
ESPAÑA





**CARRO
DESENNROLLADOR
DE GUAINA Y
GUAINA DE
SELLADO**

GUAINA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Perfil extruido de PVC flexible diseñado para la protección y sellado de juntas de dilatación en pavimentos industriales de hormigón.



Material: PVC flexible de alta resistencia

Presentación: rollos de 250 m

Colores disponibles: gris y negro

Compatible con distintos anchos de corte según espesor de disco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ART.	Descripción	Espesor (mm)	Espesor disco de corte (mm)	Longitud rollo (m)
3660	PVC GRIS	3,5	2,4	250
3662	PVC NEGRO	3,5	2,4	250
3664	PVC GRIS	3,8	2,8	250
3666	PVC NEGRO	3,8	2,8	250
3668	PVC GRIS	4,0	2,8	250
3670	PVC NEGRO	4,0	2,8	250
3672	PVC GRIS	4,2	3,2	250
3674	PVC NEGRO	4,2	3,2	250
3676	PVC GRIS	4,6	3,2	250
3678	PVC NEGRO	4,6	3,2	250

ART.	Descripción	Espesor (mm)	Espesor disco de corte (mm)	Longitud rollo (m)
3680	PVC GRIS	4,8	3,6	250
3682	PVC NEGRO	4,8	3,6	250
3684	PVC GRIS	5,0	3,6	250
3686	PVC NEGRO	5,0	3,6	250
3688	PVC GRIS	5,2	4,2	250
3690	PVC NEGRO	5,2	4,2	250
3692	PVC GRIS	5,5	4,2	250
3694	PVC NEGRO	5,5	4,2	250
3696	PVC GRIS	6,0	4,2	250
3678	PVC NEGRO	4,6	3,2	250

CORTADORAS

Gama de máquinas diseñadas para corte profesional de juntas de dilatación y superficies en hormigón y asfalto



Cortadora Barikell Floor 10

Máxima potencia y precisión para cortes exigentes



Cortadora Barikell Floor 10

Agilidad y control en espacios reducidos



Cortadora Soff-Cut 150

Corte Profesional en Fresco y Seco

DISCOS DE CORTE



Discos diamantados Soff-Cut 150 y ADW