


DISTRIBUIDOR DE HORMIGÓN CON CONTROL REMOTO VANSE BL360

Distribuidor de Betão com Controlo Remoto
VANSE BL360



MÁS INFORMACIÓN



Máxima maniobrabilidad y control con su sistema remoto de 360°

El VANSE BL360 es un distribuidor de hormigón con control remoto diseñado para facilitar el extendido uniforme y preciso en obras industriales, pavimentos, soleras y grandes superficies.

Su potente motor Honda GX390, junto con su brazo rotativo de 360°, permite trabajar con total control y seguridad, reduciendo la necesidad de esfuerzo físico y optimizando los tiempos de ejecución.

Máxima manobrabilidade e controlo com o seu sistema remoto de 360°

O VANSE BL360 é um distribuidor de betão com controlo remoto, concebido para facilitar a distribuição uniforme e precisa em obras industriais, pavimentos, lajes e grandes superfícies.

O seu potente motor Honda GX390, juntamente com o braço rotativo de 360°, permite trabalhar com total controlo e segurança, reduzindo a necessidade de esforço físico e otimizando os tempos de execução.

NUESTRAS DELEGACIONES



MH MAQUIDIS S.L.U
C/ Chile, 51 Polígono Industrial Azque 28806 Alcalá de Henares
Madrid - ESPAÑA Tel. +34 91 825 22 20
www.maquidis.com | informacionmh@morteroshenares.com

VANSE



GRUPO MORTEROS HENARES
DISTRIBUIDOR DE
ESPAÑA Y PORTUGAL

GRUPO MORTEROS HENARES
DISTRIBUIDOR DE
ESPANHA E PORTUGAL

Extendedora láser de alto rendimiento YZ40-4E

Extendedora a laser de alto desempenho YZ40-4E



Más información



Modelo del motor / Modo motor YANMAR 4TNV98T	
Anchura de nivelación: 4 m/13,12 pies	Longitud del brazo telescópico 6m/19,69 pies de longitud rotación 360°
Largura de nivelamento: 4 m /13,12 pés	Largura de nivelamento: 6 m /19,69 pés de comprimento · rotação 360°
Peso neto / Peso líquido: 8000kg/17637 lbs	Combustible / Combustível Diésel
Sistema de contro láser: Equipado con un completo sistema sistema láser Trimble de Estados Unidos. Sistema de controlo a laser: Equipado com um sistema laser Trimble completo dos Estados Unidos.	
Potencia / Potência: 57kw/2400RPM	

Equipado con un sistema de control láser de alta precisión, este modelo ofrece una nivelación consistente y una distribución uniforme del hormigón, proporcionando un acabado de calidad superior.

Equipado com um sistema de controlo a laser de alta precisão, este modelo oferece um nivelamento consistente e uma distribuição uniforme do betão, proporcionando um acabamento de qualidade superior.

Extendedora láser de alto rendimiento YZ30-4E

Extendedora a laser de alto desempenho YZ30-4E



Modelo del motor / Modo motor YANMAR 4TNV94L	Combustible / Combustível: Diésel / Diesel
Potencia / Potência: 35KW/2400 RPM	Anchura de nivelación 3,10 m/10,17 pies Largura de nivelamento 3,10 m/10,17 pés
Longitud del brazo telescópico 3,10 m / 10,17 pies · rotación 360° Largura de nivelamento 3,10 m / 10,17 pés · rotação 360°	Peso neto / Peso líquido: 5800Kg/12787 lbs

Más información



Extendedora con control remoto YZS2-4

Régua extensora com controlo remoto YZS2-4



Más información



Modelo del motor / Modo motor YANMAR 3TNV80F
Anchura de nivelación: 3m/9,84 pies / 5,5 mt largo Largura de nivelamento: 3 m/9,84 pés / 5,5 m de comprimento
Peso neto / Peso líquido: 2340kg/5357 lbs

Extendedora láser WS940-C

Extendedora a laser WS940-C

Más información



Modelo del motor / Modo motor HONDA GX690 / 25cv
Anchura de nivelación 3m/9,84 pies Largura de nivelamento 3 m / 9,84 pés
Combustible / Combustível Gasolina
Peso neto / Peso líquido: 835kg/1841 lbs



Extendedora láser WS940

Extendedora a laser WS940



Más información



Modelo del motor / Modo motor		HONDA GX690 / 25 CV	
Anchura de nivelación	2,5 m/ 8,20 pies		
Largura de nivelamento	2,5 m/ 8,20 pés		
Combustible / Combustível		Fuerza vibración / Força de vibração: 2000N	
Gasolina			
Peso neto / Peso líquido: 990kg/2183 lbs			

TOPPING SPREADER SL18-6

TOPPING SPREADER SL18-6



Más información



Modelo del motor / Modo motor YANMAR 4TNV94L
Capacidad de la tolva (esparcidor) 1500kgs/3306lbs Capacidade da tremonha (espalhador)
Brazo telescópico / Braço telescópico 6m/20 pies 36 m/20 pés
Peso neto / Peso líquido: 5460kg/12037 lbs