

BG125

MÁQUINA AUXILIAR PARA
EL BOMBEO DE HORMIGÓN



La **BG125** es una máquina auxiliar para el bombeo de hormigón. Incorpora una estructura ergonómica de sujeción de tuberías con sistema de apriete hidráulico y control remoto inalámbrico, lo que permite que un solo operario pueda sujetar, desplazar y maniobrar las mangueras de hormigón de forma segura, cómoda y precisa.

Equipada con un motor **Honda GX390** de **8,7 kW**, transmisión hidráulica y un diseño compacto de solo **550 kg**, es fácil de transportar y perfecta para obras como puentes, carreteras, fábricas y edificios de gran altura, reduciendo el esfuerzo manual y aumentando la productividad.

TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS

Categoría	Parámetro	Valor
Tipo de producto	Nombre	Tirador de tuberías
	Modelo	BG125
	Motor	HONDA GX390
Tipo de motor	Tipo	Gasolina, refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
	Potencia	8.7 kW
	Cantidad de lubricante	1.1 L
	Capacidad del depósito	6.5 L
Sistema de tuberías	Gestión de tuberías	Ajuste hidráulico
	Apertura de abrazadera	0.4 m
	Modo de conducción	Motor hidráulico
Sistema de movimiento	Tipo de neumático	Neumático
	Velocidad	0–5 km/h
	Radio mínimo de giro	1100 mm
	Avance / retroceso	Control remoto
Modo de operación	Giro	Control remoto
	Movimiento de fijación	Control remoto
	Elevación	Control remoto
		Control remoto
Dimensiones	Dimensiones	1840 × 1390 × 1000 mm
	Dimensiones de embalaje	2000 × 1500 × 1100 mm

www.maquididis.com

VANSE BL360

DISTRIBUIDOR DE HORMIGÓN
CON CONTROL REMOTO

El **VANSE BL360** es un distribuidor de hormigón con control remoto diseñado para repartir el hormigón de forma uniforme y precisa en pavimentos industriales, soleras y grandes superficies.

Incorpora un brazo distribuidor con giro de 360°, accionamiento hidráulico y control remoto inalámbrico, permitiendo a un solo operario trabajar con total comodidad, seguridad y precisión.

Equipado con un motor **Honda GX390** de 9,69 kW (13 CV), dirección a las cuatro ruedas con modo cangrejo y un radio de distribución de 2,3 m, ofrece una excelente maniobrabilidad incluso en espacios reducidos. Su diseño compacto de 650 kg reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad en obra.



Categoría	Parámetro	Valor
Motor	Modelo del motor	HONDA GX390
	Potencia	9,69 kW / 13 CV
	Combustible	Gasolina
	Capacidad del tanque de combustible	6,5 L
Distribución	Ángulo de giro del brazo	360°
	Radio de distribución	2,3 m
	Diámetro de la tubería	DN125
	Forma de accionamiento	Accionamiento hidráulico
Movimiento	Velocidad de marcha	0–5 km/h
	Modo de dirección	Dirección a 4 ruedas con modo cangrejo

Categoría	Parámetro	Valor
Sistema hidráulico	Sistema de accionamiento	Accionamiento hidráulico
	Bomba de aceite principal	Bomba de desplazamiento variable Hengli
	Válvula de control principal	Válvula de válvulas integrado Hengli
	Mangueras hidráulicas	Manguera de la famosa marca internacional Qingdao Qingxiang
Control	Modo de control	Control remoto inalámbrico con velocidad variable
	Sistema de control rotativo	Control remoto, velocidad variable continua
Dimensiones y peso	Dimensiones (L×An×Al)	3470 × 1350 × 1200 mm
	Peso neto	650 kg

www.maquididis.com

VANSE BL360

DISTRIBUIDOR DE HORMIGÓN
CON CONTROL REMOTO

El VANSE BL360 es un distribuidor de hormigón con control remoto diseñado para repartir el hormigón de forma uniforme y precisa en pavimentos industriales, soleras y grandes superficies.

Incorpora un brazo distribuidor con giro de 360°, accionamiento hidráulico y control remoto inalámbrico, permitiendo a un solo operario trabajar con total comodidad, seguridad y precisión.

Equipado con un motor Honda GX390 de 9,69 kW (13 CV), dirección a las cuatro ruedas con modo cangrejo y un radio de distribución de 2,3 m, ofrece una excelente maniobrabilidad incluso en espacios reducidos. Su diseño compacto de 650 kg reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad en obra.



Categoría	Parámetro	Valor
Motor	Modelo del motor	HONDA GX390
	Potencia	9,69 kW / 13 CV
	Combustible	Gasolina
	Capacidad del tanque de combustible	6,5 L
Distribución	Ángulo de giro del brazo	360°
	Radio de distribución	2,3 m
	Diámetro de la tubería	DN125
	Forma de accionamiento	Accionamiento hidráulico
Movimiento	Velocidad de marcha	0-5 km/h
	Modo de dirección	Dirección a 4 ruedas con modo cangrejo

Categoría	Parámetro	Valor
Sistema hidráulico	Sistema de accionamiento	Accionamiento hidráulico
	Bomba de aceite principal	Bomba de desplazamiento variable Hengli
	Válvula de control principal	Válvula de válvulas integrado Hengli
	Mangueras hidráulicas	Manguera de la famosa marca internacional Qingdao Qingxiang
Control	Modo de control	Control remoto inalámbrico con velocidad variable
	Sistema de control rotativo	Control remoto, velocidad variable continua
Dimensiones y peso	Dimensiones (L×An×Al)	3470 × 1350 × 1200 mm
	Peso neto	650 kg

www.maquidis.com

BG125

MÁQUINA AUXILIAR PARA
EL BOMBEO DE HORMIGÓN



La **BG125** es una máquina auxiliar para el bombeo de hormigón. Incorpora una estructura ergonómica de sujeción de tuberías con sistema de apriete hidráulico y control remoto inalámbrico, lo que permite que un solo operario pueda sujetar, desplazar y maniobrar las mangueras de hormigón de forma segura, cómoda y precisa.

Equipada con un motor **Honda GX390** de **8,7 kW**, transmisión hidráulica y un diseño compacto de solo **550 kg**, es fácil de transportar y perfecta para obras como puentes, carreteras, fábricas y edificios de gran altura, reduciendo el esfuerzo manual y aumentando la productividad.

TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS

Categoría	Parámetro	Valor
Tipo de producto	Nombre	Tirador de tuberías
	Modelo	BG125
	Motor	HONDA GX390
Tipo de motor	Tipo	Gasolina, refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
	Potencia	8.7 kW
	Cantidad de lubricante	1.1 L
	Capacidad del depósito	6.5 L
Sistema de tuberías	Gestión de tuberías	Ajuste hidráulico
	Apertura de abrazadera	0.4 m
Sistema de movimiento	Modo de conducción	Motor hidráulico
	Tipo de neumático	Neumático
	Velocidad	0-5 km/h
	Radio mínimo de giro	1100 mm
Modo de operación	Avance / retroceso	Control remoto
	Giro	Control remoto
	Movimiento de fijación	Control remoto
	Elevación	Control remoto
Dimensiones	Dimensiones	1840 × 1390 × 1000 mm
	Dimensiones de embalaje	2000 × 1500 × 1100 mm

www.maquidis.com